

## Bahco Nsb010-1417. Funkenfreier Doppelringschlüssel, 14x17 mm, aus Kupferberyllium, 165 mm

Artikel-Nr. WL52845

Hersteller Bahco

Funkenfreier Doppelringschlüssel, 14 x 17 mm, aus  
Kupferberyllium, 165 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 837

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Länge         | Schlüsselweite       |
|-------------------------|---------------|----------------------|
| <a href="#">WL52837</a> | 95 mm         | 6 mm / 7 mm          |
| <a href="#">WL52838</a> | 115 mm        | 7 mm / 9 mm          |
| <a href="#">WL52839</a> | 115 mm        | 8 mm / 9 mm          |
| <a href="#">WL52840</a> | 125 mm        | 9 mm / 11 mm         |
| <a href="#">WL52841</a> | 140 mm        | 10 mm / 11 mm        |
| <a href="#">WL52842</a> | 140 mm        | 10 mm / 12 mm        |
| <a href="#">WL52843</a> | 145 mm        | 12 mm / 14 mm        |
| <a href="#">WL52844</a> | 155 mm        | 13 mm / 15 mm        |
| <b>WL52845</b>          | <b>165 mm</b> | <b>14 mm / 17 mm</b> |
| <a href="#">WL52846</a> | 170 mm        | 16 mm / 18 mm        |
| <a href="#">WL52847</a> | 185 mm        | 17 mm / 19 mm        |

| Artikel-Nr.             | Länge  | Schlüsselweite |
|-------------------------|--------|----------------|
| <a href="#">WL52848</a> | 200 mm | 17 mm / 22 mm  |
| <a href="#">WL52849</a> | 185 mm | 18 mm / 19 mm  |
| <a href="#">WL52850</a> | 200 mm | 19 mm / 21 mm  |
| <a href="#">WL52851</a> | 200 mm | 19 mm / 22 mm  |
| <a href="#">WL52852</a> | 200 mm | 20 mm / 22 mm  |
| <a href="#">WL52853</a> | 220 mm | 21 mm / 23 mm  |
| <a href="#">WL52854</a> | 220 mm | 22 mm / 24 mm  |
| <a href="#">WL52855</a> | 255 mm | 24 mm / 27 mm  |
| <a href="#">WL52856</a> | 265 mm | 25 mm / 28 mm  |
| <a href="#">WL52857</a> | 265 mm | 26 mm / 28 mm  |
| <a href="#">WL52858</a> | 280 mm | 27 mm / 30 mm  |
| <a href="#">WL52859</a> | 295 mm | 27 mm / 32 mm  |
| <a href="#">WL52860</a> | 295 mm | 30 mm / 32 mm  |
| <a href="#">WL52861</a> | 330 mm | 30 mm / 36 mm  |
| <a href="#">WL52862</a> | 330 mm | 32 mm / 36 mm  |
| <a href="#">WL52863</a> | 365 mm | 36 mm / 41 mm  |
| <a href="#">WL52864</a> | 405 mm | 41 mm / 46 mm  |
| <a href="#">WL52865</a> | 425 mm | 46 mm / 50 mm  |
| <a href="#">WL52866</a> | 115 mm | 6 mm / 7 mm    |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. Doppelringschlüssel, 14 x 17 mm, aus Kupferberyllium, 165 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Doppelringschlüssel mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten
- Ideal für beengte Platzverhältnisse und Einbuchtungen
- Erfüllt die Produktstandards gemäß DIN 837
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL52845                |
| Modell                 | NSB010-1417            |
| Hersteller             | BAHCO                  |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB010-1417            |
| Abmessungen (LxBxH)    | 165 mm x 70 mm x 19 mm |

### esd.equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 2/3

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Verkaufseinheit   | Stück                                |
| ESD gerecht       | nein                                 |
| Ringschlüssel-Art | Dopplerschlüssel                     |
| Werkzeugmaterial  | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß    | einzel                               |
| VDE               | nein                                 |