

Bahco NSB010-3641. Funkenfreier Doppelringschlüssel, 36x41 mm, aus Kupferberyllium, 365 mm

Artikel-Nr. WL52863

Hersteller Bahco

Funkenfreier Doppelringschlüssel, 36 x 41 mm, aus Kupferberyllium, 365 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 837

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL52837	95 mm	6 mm / 7 mm
WL52838	115 mm	7 mm / 9 mm
WL52839	115 mm	8 mm / 9 mm
WL52840	125 mm	9 mm / 11 mm
WL52841	140 mm	10 mm / 11 mm
WL52842	140 mm	10 mm / 12 mm
WL52843	145 mm	12 mm / 14 mm
WL52844	155 mm	13 mm / 15 mm
WL52845	165 mm	14 mm / 17 mm
WL52846	170 mm	16 mm / 18 mm
WL52847	185 mm	17 mm / 19 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/3

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL52848	200 mm	17 mm / 22 mm
WL52849	185 mm	18 mm / 19 mm
WL52850	200 mm	19 mm / 21 mm
WL52851	200 mm	19 mm / 22 mm
WL52852	200 mm	20 mm / 22 mm
WL52853	220 mm	21 mm / 23 mm
WL52854	220 mm	22 mm / 24 mm
WL52855	255 mm	24 mm / 27 mm
WL52856	265 mm	25 mm / 28 mm
WL52857	265 mm	26 mm / 28 mm
WL52858	280 mm	27 mm / 30 mm
WL52859	295 mm	27 mm / 32 mm
WL52860	295 mm	30 mm / 32 mm
WL52861	330 mm	30 mm / 36 mm
WL52862	330 mm	32 mm / 36 mm
WL52863	365 mm	36 mm / 41 mm
WL52864	405 mm	41 mm / 46 mm
WL52865	425 mm	46 mm / 50 mm
WL52866	115 mm	6 mm / 7 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. Doppelringschlüssel, 36 x 41 mm, aus Kupferberyllium, 365 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Doppelringschlüssel mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten
- Ideal für beengte Platzverhältnisse und Einbuchtungen
- Erfüllt die Produktstandards gemäß DIN 837
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL52863
Modell	NSB010-3641
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB010-3641
Abmessungen (LxBxH)	365 mm x 164 mm x 38 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 2/3

Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Ringschlüssel-Art	Dopplerschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein