

Bahco NSB100-17. Funkenfreier 17 mm Schlag- Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 125 mm

 Artikel-Nr. **WL52884**

 Hersteller **Bahco**

Funkenfreier 17 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium,
125 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL52879	485 mm	100 mm
WL52880	485 mm	105 mm
WL52881	513 mm	110 mm
WL52882	513 mm	115 mm
WL52883	530 mm	120 mm
WL52884	125 mm	17 mm
WL52885	125 mm	19 mm
WL52886	135 mm	22 mm
WL52887	150 mm	24 mm
WL52888	150 mm	25 mm
WL52889	175 mm	27 mm
WL52890	175 mm	28 mm
WL52891	190 mm	29 mm
WL52892	190 mm	30 mm

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL52893	190 mm	32 mm
WL52894	190 mm	33 mm
WL52895	200 mm	34 mm
WL52896	210 mm	35 mm
WL52897	210 mm	36 mm
WL52898	210 mm	37 mm
WL52899	220 mm	38 mm
WL52900	230 mm	41 mm
WL52901	230 mm	42 mm
WL52902	250 mm	45 mm
WL52903	250 mm	46 mm
WL52904	250 mm	47 mm
WL52905	275 mm	50 mm
WL52906	275 mm	52 mm
WL52907	305 mm	54 mm
WL52908	305 mm	55 mm
WL52909	305 mm	56 mm
WL52910	315 mm	58 mm
WL52911	315 mm	60 mm
WL52912	335 mm	63 mm
WL52913	335 mm	65 mm
WL52914	335 mm	67 mm
WL52915	370 mm	70 mm
WL52916	370 mm	71 mm
WL52917	375 mm	75 mm
WL52918	375 mm	77 mm
WL52919	400 mm	80 mm
WL52920	400 mm	82 mm
WL52921	400 mm	85 mm
WL52922	445 mm	88 mm
WL52923	445 mm	90 mm
WL52924	445 mm	94 mm
WL52925	445 mm	95 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 17-mm-Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 125 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Kopfwinkel: 15°
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 133
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Kopfwinkel von 15° für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL52884
Modell	NSB100-17
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB100-17
Abmessungen (LxBxH)	125 mm x 64 mm x 14 mm
Verkaufseinheit	Stück
Verpackungsmaß	einzel
ESD gerecht	nein
VDE	nein
Maulschlüssel Art	Schlagmaulschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Schlüsselweite	40,5 mm