

Bahco NSB100-55. Funkenfreier 55 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 305 mm

Artikel-Nr. WL52908 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB100-55

Funkenfreier 55 mm Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 305 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite[WL52879](#) 485 mm 100 mm[WL52880](#) 485 mm 105 mm[WL52881](#) 513 mm 110 mm[WL52882](#) 513 mm 115 mm[WL52883](#) 530 mm 120 mm[WL52884](#) 125 mm 17 mm[WL52885](#) 125 mm 19 mm[WL52886](#) 135 mm 22 mm[WL52887](#) 150 mm 24 mm[WL52888](#) 150 mm 25 mm[WL52889](#) 175 mm 27 mm[WL52890](#) 175 mm 28 mm[WL52891](#) 190 mm 29 mm[WL52892](#) 190 mm 30 mm[WL52893](#) 190 mm 32 mm[WL52894](#) 190 mm 33 mm[WL52895](#) 200 mm 34 mm[WL52896](#) 210 mm 35 mm

Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| WL52897 | 210 mm | 36 mm |
| WL52898 | 210 mm | 37 mm |
| WL52899 | 220 mm | 38 mm |
| WL52900 | 230 mm | 41 mm |
| WL52901 | 230 mm | 42 mm |
| WL52902 | 250 mm | 45 mm |
| WL52903 | 250 mm | 46 mm |
| WL52904 | 250 mm | 47 mm |
| WL52905 | 275 mm | 50 mm |
| WL52906 | 275 mm | 52 mm |
| WL52907 | 305 mm | 54 mm |
| WL52908 | 305 mm | 55 mm |
| WL52909 | 305 mm | 56 mm |
| WL52910 | 315 mm | 58 mm |
| WL52911 | 315 mm | 60 mm |
| WL52912 | 335 mm | 63 mm |
| WL52913 | 335 mm | 65 mm |
| WL52914 | 335 mm | 67 mm |
| WL52915 | 370 mm | 70 mm |
| WL52916 | 370 mm | 71 mm |
| WL52917 | 375 mm | 75 mm |
| WL52918 | 375 mm | 77 mm |
| WL52919 | 400 mm | 80 mm |
| WL52920 | 400 mm | 82 mm |
| WL52921 | 400 mm | 85 mm |
| WL52922 | 445 mm | 88 mm |
| WL52923 | 445 mm | 90 mm |
| WL52924 | 445 mm | 94 mm |
| WL52925 | 445 mm | 95 mm |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 55-mm-Schlag-Maulschlüssel aus Kupferberyllium, 305 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Kopfwinkel: 15°
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 133
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Kopfwinkel von 15° für das Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr. | WL52908 |
| Modell | NSB100-55 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB100-55 |
| Abmessungen (LxBxH) | 305 mm x 172 mm x 28 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Verpackungsmaß | einzel |
| ESD gerecht | nein |
| VDE | nein |
| Maulschlüssel Art | Schlagmaulschlüssel |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Schlüsselweite | 117 mm |