

# Bahco NSB104-48. Funkenfreier 48 mm Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 250 mm

**Artikel-Nr.** WL52959 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB104-48

Funkenfreier 48 mm Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 250 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

## BESCHREIBUNG

### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
<a href="#">WL52926</a>	410 mm	100 mm
<a href="#">WL52927</a>	420 mm	105 mm
<a href="#">WL52928</a>	445 mm	110 mm
<a href="#">WL52929</a>	450 mm	115 mm
<a href="#">WL52930</a>	480 mm	120 mm
<a href="#">WL52931</a>	145 mm	17 mm
<a href="#">WL52932</a>	145 mm	19 mm
<a href="#">WL52933</a>	155 mm	20 mm
<a href="#">WL52934</a>	155 mm	22 mm
<a href="#">WL52935</a>	165 mm	24 mm
<a href="#">WL52936</a>	165 mm	25 mm
<a href="#">WL52937</a>	175 mm	26 mm
<a href="#">WL52938</a>	175 mm	27 mm
<a href="#">WL52939</a>	175 mm	28 mm
<a href="#">WL52940</a>	185 mm	29 mm
<a href="#">WL52941</a>	185 mm	30 mm
<a href="#">WL52942</a>	185 mm	31 mm
<a href="#">WL52943</a>	185 mm	32 mm

**Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite**

<a href="#">WL52944</a>	200 mm	33 mm
<a href="#">WL52945</a>	200 mm	34 mm
<a href="#">WL52946</a>	205 mm	35 mm
<a href="#">WL52947</a>	205 mm	36 mm
<a href="#">WL52948</a>	215 mm	37 mm
<a href="#">WL52949</a>	215 mm	38 mm
<a href="#">WL52950</a>	215 mm	39 mm
<a href="#">WL52951</a>	225 mm	40 mm
<a href="#">WL52952</a>	225 mm	41 mm
<a href="#">WL52953</a>	225 mm	42 mm
<a href="#">WL52954</a>	225 mm	43 mm
<a href="#">WL52955</a>	235 mm	44 mm
<a href="#">WL52956</a>	235 mm	45 mm
<a href="#">WL52957</a>	235 mm	46 mm
<a href="#">WL52958</a>	235 mm	47 mm
<b>WL52959</b>	<b>250 mm</b>	<b>48 mm</b>
<a href="#">WL52960</a>	250 mm	49 mm
<a href="#">WL52961</a>	250 mm	50 mm
<a href="#">WL52962</a>	250 mm	51 mm
<a href="#">WL52963</a>	250 mm	52 mm
<a href="#">WL52964</a>	265 mm	53 mm
<a href="#">WL52965</a>	265 mm	54 mm
<a href="#">WL52966</a>	265 mm	55 mm
<a href="#">WL52967</a>	265 mm	56 mm
<a href="#">WL52968</a>	265 mm	57 mm
<a href="#">WL52969</a>	274 mm	58 mm
<a href="#">WL52970</a>	274 mm	59 mm
<a href="#">WL52971</a>	274 mm	60 mm
<a href="#">WL52972</a>	274 mm	61 mm
<a href="#">WL52973</a>	274 mm	62 mm
<a href="#">WL52974</a>	298 mm	63 mm
<a href="#">WL52975</a>	298 mm	64 mm
<a href="#">WL52976</a>	298 mm	65 mm
<a href="#">WL52977</a>	298 mm	66 mm
<a href="#">WL52978</a>	320 mm	67 mm
<a href="#">WL52979</a>	320 mm	68 mm
<a href="#">WL52980</a>	320 mm	69 mm
<a href="#">WL52981</a>	320 mm	70 mm
<a href="#">WL52982</a>	320 mm	71 mm
<a href="#">WL52983</a>	320 mm	72 mm
<a href="#">WL52984</a>	326 mm	73 mm
<a href="#">WL52985</a>	326 mm	74 mm
<a href="#">WL52986</a>	326 mm	75 mm
<a href="#">WL52987</a>	326 mm	76 mm

**Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite**

<a href="#">WL52988</a>	326 mm	77 mm
<a href="#">WL52989</a>	350 mm	78 mm
<a href="#">WL52990</a>	350 mm	79 mm
<a href="#">WL52991</a>	350 mm	80 mm
<a href="#">WL52992</a>	350 mm	81 mm
<a href="#">WL52993</a>	350 mm	82 mm
<a href="#">WL52994</a>	355 mm	83 mm
<a href="#">WL52995</a>	355 mm	84 mm
<a href="#">WL52996</a>	355 mm	85 mm
<a href="#">WL52997</a>	355 mm	86 mm
<a href="#">WL52998</a>	355 mm	87 mm
<a href="#">WL52999</a>	380 mm	88 mm
<a href="#">WL53000</a>	380 mm	89 mm
<a href="#">WL53001</a>	380 mm	90 mm
<a href="#">WL53002</a>	380 mm	92 mm
<a href="#">WL53003</a>	390 mm	94 mm
<a href="#">WL53004</a>	390 mm	95 mm
<a href="#">WL53005</a>	410 mm	98 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 48-mm-Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 250 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 7444
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL52959
Modell	NSB104-48
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB104-48
Abmessungen (LxBxH)	250 mm x 156 mm x 28 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Ringschlüssel-Art	Schlagringschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein