

Bahco NSB104-69. Funkenfreier 69 mm Schlag- Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 320 mm

Artikel-Nr. WL52980


Hersteller Bahco

Funkenfreier 69 mm Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium,
320 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL52926	410 mm	100 mm
WL52927	420 mm	105 mm
WL52928	445 mm	110 mm
WL52929	450 mm	115 mm
WL52930	480 mm	120 mm
WL52931	145 mm	17 mm
WL52932	145 mm	19 mm
WL52933	155 mm	20 mm
WL52934	155 mm	22 mm
WL52935	165 mm	24 mm
WL52936	165 mm	25 mm
WL52937	175 mm	26 mm
WL52938	175 mm	27 mm
WL52939	175 mm	28 mm

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL52940	185 mm	29 mm
WL52941	185 mm	30 mm
WL52942	185 mm	31 mm
WL52943	185 mm	32 mm
WL52944	200 mm	33 mm
WL52945	200 mm	34 mm
WL52946	205 mm	35 mm
WL52947	205 mm	36 mm
WL52948	215 mm	37 mm
WL52949	215 mm	38 mm
WL52950	215 mm	39 mm
WL52951	225 mm	40 mm
WL52952	225 mm	41 mm
WL52953	225 mm	42 mm
WL52954	225 mm	43 mm
WL52955	235 mm	44 mm
WL52956	235 mm	45 mm
WL52957	235 mm	46 mm
WL52958	235 mm	47 mm
WL52959	250 mm	48 mm
WL52960	250 mm	49 mm
WL52961	250 mm	50 mm
WL52962	250 mm	51 mm
WL52963	250 mm	52 mm
WL52964	265 mm	53 mm
WL52965	265 mm	54 mm
WL52966	265 mm	55 mm
WL52967	265 mm	56 mm
WL52968	265 mm	57 mm
WL52969	274 mm	58 mm
WL52970	274 mm	59 mm
WL52971	274 mm	60 mm
WL52972	274 mm	61 mm
WL52973	274 mm	62 mm
WL52974	298 mm	63 mm

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL52975	298 mm	64 mm
WL52976	298 mm	65 mm
WL52977	298 mm	66 mm
WL52978	320 mm	67 mm
WL52979	320 mm	68 mm
WL52980	320 mm	69 mm
WL52981	320 mm	70 mm
WL52982	320 mm	71 mm
WL52983	320 mm	72 mm
WL52984	326 mm	73 mm
WL52985	326 mm	74 mm
WL52986	326 mm	75 mm
WL52987	326 mm	76 mm
WL52988	326 mm	77 mm
WL52989	350 mm	78 mm
WL52990	350 mm	79 mm
WL52991	350 mm	80 mm
WL52992	350 mm	81 mm
WL52993	350 mm	82 mm
WL52994	355 mm	83 mm
WL52995	355 mm	84 mm
WL52996	355 mm	85 mm
WL52997	355 mm	86 mm
WL52998	355 mm	87 mm
WL52999	380 mm	88 mm
WL53000	380 mm	89 mm
WL53001	380 mm	90 mm
WL53002	380 mm	92 mm
WL53003	390 mm	94 mm
WL53004	390 mm	95 mm
WL53005	410 mm	98 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 69-mm-Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 320 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium

- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 7444
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL52980
Modell	NSB104-69
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB104-69
Abmessungen (LxBxH)	320 mm x 216 mm x 38 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Ringschlüssel-Art	Schlagringschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein