

# Bahco NSB106-120. Funkenfreier 3.3/4" Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 390 mm

Artikel-Nr. **WL53012** Hersteller **Bahco**

Hersteller-Nr. **NSB106-120**

Funkenfreier 3.3/4" Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 390 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**



## BESCHREIBUNG

### Weitere Ausführungen

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
<a href="#">WL53006</a>	350 mm	3.1/8"
<a href="#">WL53007</a>	355 mm	3.1/4"
<a href="#">WL53008</a>	355 mm	3.3/8"
<a href="#">WL53009</a>	390 mm	3.1/2"
<a href="#">WL53010</a>	390 mm	3.9/16"
<a href="#">WL53011</a>	390 mm	3.5/8"
<b>WL53012</b>	<b>390 mm</b>	<b>3.3/4"</b>
<a href="#">WL53013</a>	410 mm	3.7/8"
<a href="#">WL53014</a>	410 mm	3.15/16"
<a href="#">WL53015</a>	410 mm	4"
<a href="#">WL53016</a>	420 mm	4.1/8"
<a href="#">WL53017</a>	445 mm	4.1/4"
<a href="#">WL53018</a>	445 mm	4.5/16"
<a href="#">WL53019</a>	450 mm	4.1/2"
<a href="#">WL53020</a>	450 mm	4.9/16"
<a href="#">WL53021</a>	480 mm	4.11/16"
<a href="#">WL53022</a>	480 mm	4.7/8"
<a href="#">WL53023</a>	480 mm	4.15/16"

**Artikel-Nr. Länge Schlüsselweite**

<a href="#">WL53024</a>	145 mm	5/8"
<a href="#">WL53025</a>	145 mm	11/16"
<a href="#">WL53026</a>	145 mm	3/4"
<a href="#">WL53027</a>	155 mm	25/32"
<a href="#">WL53028</a>	155 mm	13/16"
<a href="#">WL53029</a>	155 mm	7/8"
<a href="#">WL53030</a>	165 mm	15/16"
<a href="#">WL53031</a>	175 mm	1"
<a href="#">WL53032</a>	175 mm	1.1/16"
<a href="#">WL53033</a>	185 mm	1.1/8"
<a href="#">WL53034</a>	185 mm	1.13/16"
<a href="#">WL53035</a>	185 mm	1.1/4"
<a href="#">WL53036</a>	200 mm	1.5/16"
<a href="#">WL53037</a>	205 mm	1.3/8"
<a href="#">WL53038</a>	205 mm	1.13/32"
<a href="#">WL53039</a>	205 mm	1.7/16"
<a href="#">WL53040</a>	215 mm	1.1/2"
<a href="#">WL53041</a>	225 mm	1.9/16"
<a href="#">WL53042</a>	225 mm	1.5/8"
<a href="#">WL53043</a>	225 mm	1.11/16"
<a href="#">WL53044</a>	235 mm	1.3/4"
<a href="#">WL53045</a>	235 mm	1.13/16"
<a href="#">WL53046</a>	235 mm	1.7/8"
<a href="#">WL53047</a>	250 mm	1.15/16"
<a href="#">WL53048</a>	250 mm	2"
<a href="#">WL53049</a>	265 mm	2.1/16"
<a href="#">WL53050</a>	265 mm	2.1/8"
<a href="#">WL53051</a>	265 mm	2.3/16"
<a href="#">WL53052</a>	265 mm	2.13/64"
<a href="#">WL53053</a>	274 mm	2.1/4"
<a href="#">WL53054</a>	274 mm	2.5/16"
<a href="#">WL53055</a>	274 mm	2.3/8"
<a href="#">WL53056</a>	274 mm	2.7/16"
<a href="#">WL53057</a>	298 mm	2.1/2"
<a href="#">WL53058</a>	298 mm	2.9/16"
<a href="#">WL53059</a>	298 mm	2.5/8"
<a href="#">WL53060</a>	320 mm	2.3/4"
<a href="#">WL53061</a>	320 mm	2.13/16"
<a href="#">WL53062</a>	326 mm	2.7/8"
<a href="#">WL53063</a>	326 mm	2.15/16"
<a href="#">WL53064</a>	326 mm	96 mm
<a href="#">WL53065</a>	350 mm	3.1/16"

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle

**esd.equipment**

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 2/3

Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 3-3/4-Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 390 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 7444
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL53012
Modell	NSB106-120
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB106-120
Abmessungen (LxBxH)	390 mm x 284 mm x 47 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Ringschlüssel-Art	Schlagringschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein