

## Bahco NSB106-48. Funkenfreier 1.1/2" Schlag- Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 215 mm

Artikel-Nr. WL53040

Hersteller Bahco

Funkenfreier 1.1/2" Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium,  
215 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Länge  | Schlüsselweite |
|-------------------------|--------|----------------|
| <a href="#">WL53006</a> | 350 mm | 3.1/8"         |
| <a href="#">WL53007</a> | 355 mm | 3.1/4"         |
| <a href="#">WL53008</a> | 355 mm | 3.3/8"         |
| <a href="#">WL53009</a> | 390 mm | 3.1/2"         |
| <a href="#">WL53010</a> | 390 mm | 3.9/16"        |
| <a href="#">WL53011</a> | 390 mm | 3.5/8"         |
| <a href="#">WL53012</a> | 390 mm | 3.3/4"         |
| <a href="#">WL53013</a> | 410 mm | 3.7/8"         |
| <a href="#">WL53014</a> | 410 mm | 3.15/16"       |
| <a href="#">WL53015</a> | 410 mm | 4"             |
| <a href="#">WL53016</a> | 420 mm | 4.1/8"         |
| <a href="#">WL53017</a> | 445 mm | 4.1/4"         |
| <a href="#">WL53018</a> | 445 mm | 4.5/16"        |
| <a href="#">WL53019</a> | 450 mm | 4.1/2"         |

| Artikel-Nr.             | Länge         | Schlüsselweite |
|-------------------------|---------------|----------------|
| <a href="#">WL53020</a> | 450 mm        | 4.9/16"        |
| <a href="#">WL53021</a> | 480 mm        | 4.11/16"       |
| <a href="#">WL53022</a> | 480 mm        | 4.7/8"         |
| <a href="#">WL53023</a> | 480 mm        | 4.15/16"       |
| <a href="#">WL53024</a> | 145 mm        | 5/8"           |
| <a href="#">WL53025</a> | 145 mm        | 11/16"         |
| <a href="#">WL53026</a> | 145 mm        | 3/4"           |
| <a href="#">WL53027</a> | 155 mm        | 25/32"         |
| <a href="#">WL53028</a> | 155 mm        | 13/16"         |
| <a href="#">WL53029</a> | 155 mm        | 7/8"           |
| <a href="#">WL53030</a> | 165 mm        | 15/16"         |
| <a href="#">WL53031</a> | 175 mm        | 1"             |
| <a href="#">WL53032</a> | 175 mm        | 1.1/16"        |
| <a href="#">WL53033</a> | 185 mm        | 1.1/8"         |
| <a href="#">WL53034</a> | 185 mm        | 1.13/16"       |
| <a href="#">WL53035</a> | 185 mm        | 1.1/4"         |
| <a href="#">WL53036</a> | 200 mm        | 1.5/16"        |
| <a href="#">WL53037</a> | 205 mm        | 1.3/8"         |
| <a href="#">WL53038</a> | 205 mm        | 1.13/32"       |
| <a href="#">WL53039</a> | 205 mm        | 1.7/16"        |
| <b>WL53040</b>          | <b>215 mm</b> | <b>1.1/2"</b>  |
| <a href="#">WL53041</a> | 225 mm        | 1.9/16"        |
| <a href="#">WL53042</a> | 225 mm        | 1.5/8"         |
| <a href="#">WL53043</a> | 225 mm        | 1.11/16"       |
| <a href="#">WL53044</a> | 235 mm        | 1.3/4"         |
| <a href="#">WL53045</a> | 235 mm        | 1.13/16"       |
| <a href="#">WL53046</a> | 235 mm        | 1.7/8"         |
| <a href="#">WL53047</a> | 250 mm        | 1.15/16"       |
| <a href="#">WL53048</a> | 250 mm        | 2"             |
| <a href="#">WL53049</a> | 265 mm        | 2.1/16"        |
| <a href="#">WL53050</a> | 265 mm        | 2.1/8"         |
| <a href="#">WL53051</a> | 265 mm        | 2.3/16"        |
| <a href="#">WL53052</a> | 265 mm        | 2.13/64"       |
| <a href="#">WL53053</a> | 274 mm        | 2.1/4"         |
| <a href="#">WL53054</a> | 274 mm        | 2.5/16"        |

| Artikel-Nr.             | Länge  | Schlüsselweite |
|-------------------------|--------|----------------|
| <a href="#">WL53055</a> | 274 mm | 2.3/8"         |
| <a href="#">WL53056</a> | 274 mm | 2.7/16"        |
| <a href="#">WL53057</a> | 298 mm | 2.1/2"         |
| <a href="#">WL53058</a> | 298 mm | 2.9/16"        |
| <a href="#">WL53059</a> | 298 mm | 2.5/8"         |
| <a href="#">WL53060</a> | 320 mm | 2.3/4"         |
| <a href="#">WL53061</a> | 320 mm | 2.13/16"       |
| <a href="#">WL53062</a> | 326 mm | 2.7/8"         |
| <a href="#">WL53063</a> | 326 mm | 2.15/16"       |
| <a href="#">WL53064</a> | 326 mm | 96 mm          |
| <a href="#">WL53065</a> | 350 mm | 3.1/16"        |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 1-1/2-Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 215 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 7444
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL53040                              |
| Modell                 | NSB106-48                            |
| Hersteller             | BAHCO                                |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB106-48                            |
| Abmessungen (LxBxH)    | 215 mm x 122 mm x 23 mm              |
| Verkaufseinheit        | Stück                                |
| ESD gerecht            | nein                                 |
| Ringschlüssel-Art      | Schlagringschlüssel                  |
| Werkzeugmaterial       | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| Verpackungsmaß         | einzel                               |
| VDE                    | nein                                 |