

Bahco NSB106-70. Funkenfreier 2.3/16" Schlag- Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 265 mm

Artikel-Nr. WL53051

Hersteller Bahco

Funkenfreier 2.3/16" Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium,
265 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL53006	350 mm	3.1/8"
WL53007	355 mm	3.1/4"
WL53008	355 mm	3.3/8"
WL53009	390 mm	3.1/2"
WL53010	390 mm	3.9/16"
WL53011	390 mm	3.5/8"
WL53012	390 mm	3.3/4"
WL53013	410 mm	3.7/8"
WL53014	410 mm	3.15/16"
WL53015	410 mm	4"
WL53016	420 mm	4.1/8"
WL53017	445 mm	4.1/4"
WL53018	445 mm	4.5/16"
WL53019	450 mm	4.1/2"

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL53020	450 mm	4.9/16"
WL53021	480 mm	4.11/16"
WL53022	480 mm	4.7/8"
WL53023	480 mm	4.15/16"
WL53024	145 mm	5/8"
WL53025	145 mm	11/16"
WL53026	145 mm	3/4"
WL53027	155 mm	25/32"
WL53028	155 mm	13/16"
WL53029	155 mm	7/8"
WL53030	165 mm	15/16"
WL53031	175 mm	1"
WL53032	175 mm	1.1/16"
WL53033	185 mm	1.1/8"
WL53034	185 mm	1.13/16"
WL53035	185 mm	1.1/4"
WL53036	200 mm	1.5/16"
WL53037	205 mm	1.3/8"
WL53038	205 mm	1.13/32"
WL53039	205 mm	1.7/16"
WL53040	215 mm	1.1/2"
WL53041	225 mm	1.9/16"
WL53042	225 mm	1.5/8"
WL53043	225 mm	1.11/16"
WL53044	235 mm	1.3/4"
WL53045	235 mm	1.13/16"
WL53046	235 mm	1.7/8"
WL53047	250 mm	1.15/16"
WL53048	250 mm	2"
WL53049	265 mm	2.1/16"
WL53050	265 mm	2.1/8"
WL53051	265 mm	2.3/16"
WL53052	265 mm	2.13/64"
WL53053	274 mm	2.1/4"
WL53054	274 mm	2.5/16"

Artikel-Nr.	Länge	Schlüsselweite
WL53055	274 mm	2.3/8"
WL53056	274 mm	2.7/16"
WL53057	298 mm	2.1/2"
WL53058	298 mm	2.9/16"
WL53059	298 mm	2.5/8"
WL53060	320 mm	2.3/4"
WL53061	320 mm	2.13/16"
WL53062	326 mm	2.7/8"
WL53063	326 mm	2.15/16"
WL53064	326 mm	96 mm
WL53065	350 mm	3.1/16"

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 2-3/16-Schlag-Ringschlüssel aus Kupferberyllium, 265 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Zur Benutzung mit einem Hammer für das Festziehen großer Schrauben und Muttern
- DIN 7444
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53051
Modell	NSB106-70
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB106-70
Abmessungen (LxBxH)	265 mm x 172 mm x 28 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Ringschlüssel-Art	Schlagringschlüssel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein