

## Bahco NSB203-215. Funkenfreier 32 mm Ventilschlüssel aus Kupferberyllium, 215 mm

Artikel-Nr. WL53068

Hersteller Bahco

Funkenfreier 32 mm Ventilschlüssel aus Kupferberyllium, 215 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Länge         | Schlüsselweite |
|-------------------------|---------------|----------------|
| <a href="#">WL53067</a> | 215 mm        | 24 mm          |
| <b>WL53068</b>          | <b>215 mm</b> | <b>32 mm</b>   |
| <a href="#">WL53069</a> | 290 mm        | 36 mm          |
| <a href="#">WL53070</a> | 400 mm        | 48 mm          |
| <a href="#">WL53071</a> | 490 mm        | 60 mm          |
| <a href="#">WL53072</a> | 800 mm        | 60 mm          |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 32-mm-Ventilschlüssel aus Kupferberyllium, 215 mm.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Leichter Ventilschlüssel zur optimalen Kraftübertragung
- PVC-ummantelter Griff
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Zur optimalen Kraftübertragung

- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL53068                              |
| Modell                 | NSB203-215                           |
| Hersteller             | BAHCO                                |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB203-215                           |
| Abmessungen (LxBxH)    | 215 mm x 56 mm x 56 mm               |
| Verkaufseinheit        | Stück                                |
| ESD gerecht            | nein                                 |
| VDE                    | nein                                 |
| Verpackungsmaß         | einzel                               |
| Werkzeugmaterial       | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |