

Bahco NSB220-06. 1/2" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium, 6 mm Sechskantprofil, funkenfrei

Artikel-Nr. WL53088 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB220-06

1/2" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium, 6 mm Sechskantprofil, funkenfrei

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Innensechskant**WL53088 6 mm**[WL53089](#) 7 mm[WL53090](#) 8 mm[WL53091](#) 9 mm[WL53092](#) 10 mm[WL53093](#) 11 mm[WL53094](#) 12 mm[WL53095](#) 13 mm[WL53096](#) 14 mm[WL53097](#) 15 mm[WL53098](#) 16 mm[WL53099](#) 17 mm[WL53100](#) 18 mm[WL53101](#) 19 mm[WL53102](#) 20 mm[WL53103](#) 21 mm[WL53104](#) 22 mm[WL53105](#) 23 mm

Artikel-Nr. Innensechskant

WL53106	24 mm
WL53107	25 mm
WL53108	26 mm
WL53109	27 mm
WL53110	28 mm
WL53111	29 mm
WL53112	30 mm
WL53113	32 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 1/2-Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 6-mm-Sechskantprofil, funkenfrei.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Steckschlüssel-Einsätze, Standardlänge, 1/2"-Vierkantantrieb
- Sechskantprofil, metrische Größen
- ISO 2725/1174
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL53088
Modell	NSB220-06
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB220-06
Abmessungen (LxBxH)	40 mm x 24 mm x 24 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Innensechskant	6 mm
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium