

Bahco NSB220-07. 1/2" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium, 7 mm Sechskantprofil, funkenfrei

Artikel-Nr. WL53089 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB220-07

1/2" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium, 7 mm Sechskantprofil, funkenfrei

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Innensechskant

WL53088	6 mm
WL53089	7 mm
WL53090	8 mm
WL53091	9 mm
WL53092	10 mm
WL53093	11 mm
WL53094	12 mm
WL53095	13 mm
WL53096	14 mm
WL53097	15 mm
WL53098	16 mm
WL53099	17 mm
WL53100	18 mm
WL53101	19 mm
WL53102	20 mm
WL53103	21 mm
WL53104	22 mm
WL53105	23 mm

Artikel-Nr. Innensechskant

WL53106	24 mm
WL53107	25 mm
WL53108	26 mm
WL53109	27 mm
WL53110	28 mm
WL53111	29 mm
WL53112	30 mm
WL53113	32 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 1/2-Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 7-mm-Sechskantprofil, funkenfrei.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Steckschlüssel-Einsätze, Standardlänge, 1/2"-Vierkantantrieb
- Sechskantprofil, metrische Größen
- ISO 2725/1174
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL53089
Modell	NSB220-07
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB220-07
Abmessungen (LxBxH)	40 mm x 24 mm x 24 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Innensechskant	7 mm
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium