

## Bahco NSB220-16. 1/2" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium, 16 mm Sechskantprofil, funkenfrei

Artikel-Nr. WL53098

Hersteller Bahco

1/2" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium, 16 mm Sechskantprofil, funkenfrei

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Innensechskant |
|-------------------------|----------------|
| <a href="#">WL53088</a> | 6 mm           |
| <a href="#">WL53089</a> | 7 mm           |
| <a href="#">WL53090</a> | 8 mm           |
| <a href="#">WL53091</a> | 9 mm           |
| <a href="#">WL53092</a> | 10 mm          |
| <a href="#">WL53093</a> | 11 mm          |
| <a href="#">WL53094</a> | 12 mm          |
| <a href="#">WL53095</a> | 13 mm          |
| <a href="#">WL53096</a> | 14 mm          |
| <a href="#">WL53097</a> | 15 mm          |
| <b>WL53098</b>          | <b>16 mm</b>   |
| <a href="#">WL53099</a> | 17 mm          |
| <a href="#">WL53100</a> | 18 mm          |
| <a href="#">WL53101</a> | 19 mm          |

**esd.equipment**

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

**esd.equipment**

Seite 1/2

| Artikel-Nr.             | Innensechskant |
|-------------------------|----------------|
| <a href="#">WL53102</a> | 20 mm          |
| <a href="#">WL53103</a> | 21 mm          |
| <a href="#">WL53104</a> | 22 mm          |
| <a href="#">WL53105</a> | 23 mm          |
| <a href="#">WL53106</a> | 24 mm          |
| <a href="#">WL53107</a> | 25 mm          |
| <a href="#">WL53108</a> | 26 mm          |
| <a href="#">WL53109</a> | 27 mm          |
| <a href="#">WL53110</a> | 28 mm          |
| <a href="#">WL53111</a> | 29 mm          |
| <a href="#">WL53112</a> | 30 mm          |
| <a href="#">WL53113</a> | 32 mm          |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 1/2-Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 16-mm-Sechskantprofil, funkenfrei.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Steckschlüssel-Einsätze, Standardlänge, 1/2"-Vierkantantrieb
- Sechskantprofil, metrische Größen
- ISO 2725/1174
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL53098                              |
| Modell                 | NSB220-16                            |
| Hersteller             | BAHCO                                |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB220-16                            |
| Abmessungen (LxBxH)    | 40 mm x 24 mm x 24 mm                |
| Verkaufseinheit        | Stück                                |
| ESD gerecht            | nein                                 |
| Innensechskant         | 16 mm                                |
| Verpackungsmaß         | einzel                               |
| VDE                    | nein                                 |
| Werkzeugmaterial       | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |