

Bahco NSB224-19. 3/4" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 19 mm Sechskantprofil, funkenfrei

Artikel-Nr. WL53116 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB224-19

3/4" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 19 mm Sechskantprofil, funkenfrei

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Schraubenart

[WL53114](#) SW17[WL53115](#) SW18**WL53116** **SW19**[WL53117](#) SW21[WL53118](#) SW22[WL53119](#) SW23[WL53120](#) SW24[WL53121](#) SW26[WL53122](#) SW27[WL53123](#) SW28[WL53124](#) SW29[WL53125](#) SW30[WL53126](#) SW32[WL53127](#) SW34[WL53128](#) SW36[WL53129](#) SW38[WL53130](#) SW41[WL53131](#) SW46

Artikel-Nr. Schraubenart

[WL53132](#) SW50

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 3/4-Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 19-mm-Sechskantprofil, funkenfrei.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Steckschlüssel-Einsätze, Standardlänge, 3/4"-Vierkanttrieb
- Sechskantprofil, metrische Größen
- ISO 2725/1174
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL53116
Modell	NSB224-19
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB224-19
Abmessungen (LxBxH)	50 mm x 38 mm x 38 mm
Verkaufseinheit	Stück
Schraubenart	SW19
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium