

Bahco NSB224-34. 3/4" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 34 mm Sechskantprofil, funkenfrei

Artikel-Nr. WL53127 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** NSB224-34

3/4" Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 34 mm Sechskantprofil, funkenfrei

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Schraubenart[WL53114](#) SW17[WL53115](#) SW18[WL53116](#) SW19[WL53117](#) SW21[WL53118](#) SW22[WL53119](#) SW23[WL53120](#) SW24[WL53121](#) SW26[WL53122](#) SW27[WL53123](#) SW28[WL53124](#) SW29[WL53125](#) SW30[WL53126](#) SW32**WL53127 SW34**[WL53128](#) SW36[WL53129](#) SW38[WL53130](#) SW41[WL53131](#) SW46

Artikel-Nr. Schraubenart

[WL53132](#) SW50

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. 3/4-Steckschlüssel-Einsatz aus Kupferberyllium mit 34-mm-Sechskantprofil, funkenfrei.

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Steckschlüssel-Einsätze, Standardlänge, 3/4"-Vierkanttrieb
- Sechskantprofil, metrische Größen
- ISO 2725/1174
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

Artikel-Nr.	WL53127
Modell	NSB224-34
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB224-34
Abmessungen (LxBxH)	60 mm x 48 mm x 48 mm
Verkaufseinheit	Stück
Schraubenart	SW34
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	einzel
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium