

Bahco NSB300-11-300. Ergo Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, funkenfrei, 2x11x300 mm

Artikel-Nr. WL53179

Hersteller Bahco

ERGO Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben,
funkenfrei, 2 x 11 x 300 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingenlänge	Klingenstärke
WL53176	10 mm	200 mm	2,5 mm
WL53177	10 mm	318 mm	2,2 mm
WL53178	11 mm	250 mm	2 mm
WL53179	11 mm	300 mm	2 mm
WL53180	11 mm	350 mm	2 mm
WL53181	12 mm	400 mm	3 mm
WL53182	13 mm	450 mm	2,5 mm
WL53183	3 mm	50 mm	0,4 mm
WL53184	3 mm	75 mm	0,4 mm
WL53185	4,5 mm	95 mm	0,7 mm
WL53186	4,5 mm	60 mm	0,5 mm

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingenlänge	Klingenstärke
WL53187	4 mm	75 mm	0,5 mm
WL53188	5 mm	100 mm	0,6 mm
WL53189	5 mm	75 mm	0,8 mm
WL53190	6 mm	105 mm	1 mm
WL53191	6 mm	125 mm	0,8 mm
WL53192	6 mm	160 mm	1,1 mm
WL53193	7 mm	150 mm	1 mm
WL53194	8 mm	150 mm	1,5 mm
WL53195	8 mm	200 mm	1,2 mm
WL53196	9 mm	250 mm	1,4 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. ERGO™ Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, funkenfrei, 2 x 11 x 300 .

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess
- Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Griff aus antistatischem Kunststoff
- Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 2380
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Dreikomponentengriff mit starkem Kern, sorgt für festen Halt und für ein Höchstmaß an Bedienkomfort bei optimaler Kraftübertragung
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53179
Modell	NSB300-11-300
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB300-11-300
Abmessungen (LxBxH)	420 mm x 40 mm x 40 mm
Verkaufseinheit	Stück
Grifflänge	122 mm
Verpackungsmaß	einzel
Griffbreite	36 mm
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
ESD gerecht	nein
Klingenstärke	2 mm

Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
VDE	nein
Klingenlänge	300 mm
Klingenbreite	11 mm