

Bahco NSB300-5-100. Ergo Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, funkenfrei, 0,6x5x100 mm

Artikel-Nr. WL53188 **Hersteller** Bahco

Hersteller-Nr. NSB300-5-100

ERGO Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, funkenfrei, 0,6 x 5 x 100 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**

Artikelzustand **Neu**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Klingbreite Klinglänge Klingstärke

| | | | |
|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| WL53176 | 10 mm | 200 mm | 2,5 mm |
| WL53177 | 10 mm | 318 mm | 2,2 mm |
| WL53178 | 11 mm | 250 mm | 2 mm |
| WL53179 | 11 mm | 300 mm | 2 mm |
| WL53180 | 11 mm | 350 mm | 2 mm |
| WL53181 | 12 mm | 400 mm | 3 mm |
| WL53182 | 13 mm | 450 mm | 2,5 mm |
| WL53183 | 3 mm | 50 mm | 0,4 mm |
| WL53184 | 3 mm | 75 mm | 0,4 mm |
| WL53185 | 4,5 mm | 95 mm | 0,7 mm |
| WL53186 | 4,5 mm | 60 mm | 0,5 mm |
| WL53187 | 4 mm | 75 mm | 0,5 mm |
| WL53188 | 5 mm | 100 mm | 0,6 mm |

Artikel-Nr. Klingenbreite Klingenlänge Klingenstärke

| | | | |
|-------------------------|------|--------|--------|
| WL53189 | 5 mm | 75 mm | 0,8 mm |
| WL53190 | 6 mm | 105 mm | 1 mm |
| WL53191 | 6 mm | 125 mm | 0,8 mm |
| WL53192 | 6 mm | 160 mm | 1,1 mm |
| WL53193 | 7 mm | 150 mm | 1 mm |
| WL53194 | 8 mm | 150 mm | 1,5 mm |
| WL53195 | 8 mm | 200 mm | 1,2 mm |
| WL53196 | 9 mm | 250 mm | 1,4 mm |

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. ERGO™ Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, funkenfrei, 0,6 x 5 x 100 .

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™ -Prozess
- Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Griff aus antistatischem Kunststoff
- Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 2380
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Dreikomponentengriff mit starkem Kern, sorgt für festen Halt und für ein Höchstmaß an Bedienkomfort bei optimaler Kraftübertragung
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

Produktdetails

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Artikel-Nr. | WL53188 |
| Modell | NSB300-5-100 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | NSB300-5-100 |
| Abmessungen (LxBxH) | 220 mm x 20 mm x 20 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Grifflänge | 122 mm |
| Verpackungsmaß | einzel |
| Griffbreite | 20 mm |
| Schraubendreherart | Normale Schraubendreher |
| ESD gerecht | nein |
| Klingenstärke | 0,6 mm |
| Werkzeugmaterial | Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium |
| VDE | nein |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Klingenbreite | 5 mm |