

Bahco NSB301-5-200. Ergo Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, Elektrikerklinge, funkenfrei, 1,5x5x200 mm

Artikel-Nr. WL53203

Hersteller Bahco

ERGO Schraubendreher aus Kupferberyllium für Schlitzschrauben, Elektrikerklinge, funkenfrei, 1,5x5 x 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingenlänge	Klingenstärke
WL53197	10 mm	200 mm	1,6 mm
WL53198	10 mm	300 mm	1,6 mm
WL53199	3 mm	50 mm	0,5 mm
WL53200	4 mm	100 mm	0,8 mm
WL53201	4 mm	150 mm	0,8 mm
WL53202	5 mm	100 mm	1 mm
WL53203	5 mm	210 mm	1,5 mm
WL53204	6 mm	100 mm	1 mm
WL53205	8 mm	155 mm	1,2 mm

Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht. ERGO™ Schraubendreher aus Kupferberyllium für

Schlitzschrauben, Elektrikerklänge, funkenfrei, 5 x 200 .

- Gefertigt aus Kupferberyllium
- Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO™-Prozess
- Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Griff aus antistatischem Kunststoff
- Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 2380
- Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
- Dreikomponentengriff mit starkem Kern, sorgt für festen Halt und für ein Höchstmaß an Bedienkomfort bei optimaler Kraftübertragung
- Antimagnetisch, extrem korrosionsbeständig

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53203
Modell	NSB301-5-200
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	NSB301-5-200
Abmessungen (LxBxH)	330 mm x 30 mm x 30 mm
Verkaufseinheit	Stück
Grifflänge	120 mm
Verpackungsmaß	einzel
Griffbreite	27 mm
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
ESD gerecht	nein
Klingenstärke	1,5 mm
Werkzeugmaterial	Amagnetischer Stahl, Kupferberyllium
VDE	nein
Klingenlänge	210 mm
Klingenbreite	5 mm