

Bahco BE-8022. Ergo Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,5 mm × 3 mm × 100 mm

Artikel-Nr. WL53432

Hersteller Bahco

ERGO Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, mit 3-Komponenten-Griff, 0,5 mm × 3 mm × 100 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380 DIN 5264

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Klingenlänge
WL16075	2,5 mm	0,4 mm	60 mm
WL16086	2,5 mm	0,4 mm	75 mm
WL16077	3 mm	0,5 mm	60 mm
WL16078	3 mm	0,5 mm	75 mm
WL16087	3 mm	0,5 mm	125 mm
WL16079	3,5 mm	0,6 mm	75 mm
WL16089	3,5 mm	0,6 mm	125 mm
WL16080	4 mm	0,8 mm	100 mm
WL16090	4 mm	0,8 mm	175 mm
WL20734	5,5 mm	1 mm	200 mm
WL19948	8 mm	1,6 mm	175 mm
WL53430	2 mm	0,3 mm	60 mm
WL53432	3 mm	0,5 mm	100 mm
WL53447	3 mm	0,5 mm	200 mm

Artikel-Nr.	Klingenbreite	Klingendicke	Klingenlänge
WL53449	3,5 mm	0,6 mm	200 mm
WL53450	5,5 mm	1 mm	125 mm
WL53452	6 mm	1 mm	150 mm
WL53688	5,5 mm	1 mm	150 mm
WL53689	6,5 mm	1,2 mm	150 mm

Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design

- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Maximaler Komfort bei minimalem Kraftaufwand durch ergonomisches Design
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2 to 3.5
- Flache Seiten verhindern Wegrollen
- integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet für maximalen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Standards: ISO 2380 und DIN 5264

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53432
Modell	BE 8022
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8022
Abmessungen (LxBxH)	270 mm x 62 mm x 43 mm
Verkaufseinheit	Stück
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Griffbreite	17 mm
Verpackungsmaß	einzel
ESD gerecht	nein
Schraubenart	schlitz
VDE	nein
Grifflänge	103 mm
Klingenstärke	0,5 mm
Werkzeuglänge	203 mm

Griffdurchmesser	17 mm
Klingenlänge	100 mm
Klingenbreite	3 mm
Klingendicke	0,5 mm