

Bahco BE-8050SL. Ergo Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert, Slim-Klinge 1 mmx5.5 mmx125 mm

Artikel-Nr. WL53436

Hersteller Bahco

ERGO Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert, Slim-Klinge 1 mmx5.5 mmx125 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380 IEC 60900 DIN 5264

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite & Klingenstärke	Klingenlänge
WL53435	12 mm & 0,8 mm	100 mm
WL53436	5,5 mm & 1 mm	125 mm
WL53446	3 mm & 0,5 mm	100 mm
WL53448	3,5 mm & 0,6 mm	100 mm
WL53454	6,5 mm & 1,2 mm	150 mm

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanker Klinge für Schlitz-Schrauben
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Dreikomponentengriff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden

- No colour identification in extra small handle, sizes 3 and 3.5
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen des Schraubenziehers
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
- Die Klingen sind um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen und erleichtern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Für Arbeiten an spannungsführenden Geräten bis 1000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53436
Modell	BE 8050SL
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8050SL
Abmessungen (LxBxH)	270 mm x 94 mm x 72 mm
Verkaufseinheit	Stück
Griffbreite	27 mm
ESD gerecht	nein
Grifflänge	122 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	1 mm
Werkzeuglänge	247 mm
Griffdurchmesser	27 mm
Klingenlänge	125 mm
Klingenbreite	5,5 mm