

Bahco BE-8220SL. Ergo Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3- Komponenten-Griff, VDE- zertifiziert, Slim-Klinge 0.5 mmx3 mmx100 mm

Artikel-Nr. WL53446

Hersteller Bahco

ERGO Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert, Slim-Klinge 0.5 mmx3 mmx100 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380 IEC 60900 DIN 5264

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite & Klingenstärke	Klingenlänge
WL53435	12 mm & 0,8 mm	100 mm
WL53436	5,5 mm & 1 mm	125 mm
WL53446	3 mm & 0,5 mm	100 mm
WL53448	3,5 mm & 0,6 mm	100 mm
WL53454	6,5 mm & 1,2 mm	150 mm

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanker Klinge für Schlitz-Schrauben
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Dreikomponentengriff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden

- No colour identification in extra small handle, sizes 3 and 3.5
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen des Schraubenziehers
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
- Die Klingen sind um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen und erleichtern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Für Arbeiten an spannungsführenden Geräten bis 1000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53446
Modell	BE 8220SL
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8220SL
Abmessungen (LxBxH)	220 mm x 85 mm x 65 mm
Verkaufseinheit	Stück
Griffbreite	17 mm
ESD gerecht	nein
Grifflänge	103 mm
VDE	ja
Schraubenart	schlitz
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	0,5 mm
Werkzeuglänge	203 mm
Griffdurchmesser	17 mm
Klingenlänge	100 mm
Klingenbreite	3 mm