

Bahco BE-8255SL. Ergo Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert, Slim-Klinge 1.2 mmx6.5 mmx150 mm

Artikel-Nr. WL53454

Hersteller Bahco

ERGO Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert, Slim-Klinge 1.2 mmx6.5 mmx150 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380 IEC 60900 DIN 5264

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite & Klingenstärke	Klingenlänge
WL53435	12 mm & 0,8 mm	100 mm
WL53436	5,5 mm & 1 mm	125 mm
WL53446	3 mm & 0,5 mm	100 mm
WL53448	3,5 mm & 0,6 mm	100 mm
WL53454	6,5 mm & 1,2 mm	150 mm

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanker Klinge für Schlitz-Schrauben
- Die brünierte Spitze sorgt für eine größere Genauigkeit und guten Halt in der Schraube
- Dreikomponentengriff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden

- No colour identification in extra small handle, sizes 3 and 3.5
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen des Schraubenziehers
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochwertige Isolationsschicht, die direkt auf die Klinge gespritzt wird
- Die Klingen sind um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen und erleichtern das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Für Arbeiten an spannungsführenden Geräten bis 1000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53454
Modell	BE 8255SL
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8255SL
Abmessungen (LxBxH)	322 mm x 105 mm x 82 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Klingenstärke	1,2 mm
Grifflänge	122 mm
Griffbreite	36 mm
VDE	ja
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Schraubenart	schlitz
Werkzeuglänge	272 mm
Griffdurchmesser	36 mm
Klingenlänge	150 mm
Klingenbreite	6,5 mm