

Bahco BE-8259S. Ergo Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3- Komponenten-Griff, VDE- zertifiziert 2 mmx12 mmx200 mm

Artikel-Nr. **WL53458**

Hersteller **Bahco**

ERGO Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert 2 mmx12 mmx200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg


NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 2380 DIN 5264

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite & Klingenstärke	Klingenlänge
WL16076	2,5 mm & 0,4 mm	2,5 mm
WL16088	3 mm & 0,5 mm	2,9 mm
WL18286	3,5 mm & 0,6 mm	3,43 mm
WL16081	4 mm & 0,8 mm	100 mm
WL16082	5,5 mm & 1 mm	125 mm
WL21092	8 mm & 1,2 mm	175 mm
WL53456	10 mm & 1,6 mm	200 mm
WL53458	12 mm & 2 mm	200 mm
WL53690	6,5 mm & 1,2 mm	150 mm

Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2.5 to 3.5
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53458
Modell	BE 8259S
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8259S
Abmessungen (LxBxH)	375 mm x 122 mm x 40 mm
Verkaufseinheit	Stück
Griffbreite	36 mm
Verpackungsmaß	einzel
Grifflänge	161 mm
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	2 mm
Schraubenart	schlitz
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Werkzeuglänge	361 mm
Griffdurchmesser	36 mm
Klingenlänge	200 mm
Klingenbreite	12 mm