

Bahco BE-8520SL. Ergo-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben, VDE isoliert, Slim, 6 mm/PH2

Artikel-Nr. WL53461

Hersteller Bahco

ERGO-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff für Schlitz- und Pozidriv-Schrauben, VDE isoliert, SLIM, 6 mm/PH2

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8764 IEC 60900 DIN 5260

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schraubenart & Klingenlänge
WL53460	PH1 & 80 mm
WL53461	PH2 & 100 mm

- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Brüniert
- Gemäß VDE isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanken Klingen (reduzierter Klingendurchmesser) für Plus-Minus-Klemmschrauben sowie Schlitz-/Phillips-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V. Direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden

- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- Für bessere Zugänglichkeit sind die Klingen um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53461
Modell	BE 8520SL
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8520SL
Abmessungen (LxBxH)	222 mm x 36 mm x 35 mm
Verkaufseinheit	Stück
Grifflänge	122 mm
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Griffbreite	27 mm
Schraubenart	PH2
Werkzeuglänge	222 mm
Griffdurchmesser	27 mm
Klingenlänge	100 mm