

Bahco BE-8820SL. Ergo-Pozidriv-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff, VDE isoliert, SLIM, PZ2x100 mm

Artikel-Nr. WL53501

Hersteller Bahco

ERGO-Pozidriv-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff, VDE isoliert, SLIM, PZ2x100 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8764 IEC 60900 DIN 5260

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schraubenart	Klingenlänge
WL53497	PZ1	80 mm
WL53501	PZ2	100 mm

- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Gemäß VDE isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanken Klingen (reduzierter Klingendurchmesser) für Pozidriv-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V. Direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen

- Integrierte Aufhängeöffnung
- Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung, direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- Für bessere Zugänglichkeit sind die Klingen um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen
- Normen: ISO 8764 und DIN 5260
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53501
Modell	BE 8820SL
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8820SL
Abmessungen (LxBxH)	222 mm x 25 mm x 70 mm
Verkaufseinheit	Stück
Grifflänge	122 mm
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Schraubenart	PZ2
Verpackungsmaß	einzel
Griffbreite	36 mm
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Werkzeuglänge	222 mm
Griffdurchmesser	36 mm
Klingenlänge	100 mm