

## Bahco BE-8821S. Ergo Isolierter Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit 3- Komponenten-Griff, VDE- zertifiziert PZ2x27 mmx100 mm

Artikel-Nr. WL53503

Hersteller Bahco

ERGO Isolierter Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert PZ2x27 mmx100 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


### NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 8764 IEC 60900 DIN 5260

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Schraubenart    | Griffbreite  | Klingenlänge  | Werkzeuglänge |
|-------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| <a href="#">WL19078</a> | PZ0             | 17 mm        | 75 mm         | 197 mm        |
| <a href="#">WL19079</a> | PZ1             | 27 mm        | 80 mm         | 202 mm        |
| <a href="#">WL19080</a> | PZ2             | 36 mm        | 100 mm        | 222 mm        |
| <a href="#">WL19081</a> | PZ3 / Sechskant | 36 mm        | 150 mm        | 272 mm        |
| <a href="#">WL19082</a> | PZ4 / Sechskant | 36 mm        | 200 mm        | 361 mm        |
| <a href="#">WL53499</a> | PZ1             | 27 mm        | 150 mm        | 272 mm        |
| <b>WL53503</b>          | <b>PZ2</b>      | <b>27 mm</b> | <b>100 mm</b> | <b>222 mm</b> |
| <a href="#">WL53504</a> | PZ2             | 36 mm        | 175 mm        | 297 mm        |

Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt

- Isolierte ERGO™ VDE-Schraubendreher für Pozidriv-Schraubenköpfe
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, size PZ0
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 8764/DIN 5260, IEC 60900, VDE-zertifiziert

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL53503                 |
| Modell                 | BE 8821S                |
| Hersteller             | BAHCO                   |
| Hersteller-Artikel-Nr. | BE-8821S                |
| Abmessungen (LxBxH)    | 280 mm x 90 mm x 45 mm  |
| Verkaufseinheit        | Stück                   |
| Griffbreite            | 27 mm                   |
| Grifflänge             | 122 mm                  |
| Verpackungsmaß         | einzeln                 |
| ESD gerecht            | nein                    |
| Schraubendreherart     | Normale Schraubendreher |
| VDE                    | ja                      |
| Schraubenart           | PZ2                     |
| Werkzeuglänge          | 222 mm                  |
| Griffdurchmesser       | 27 mm                   |
| Klingenlänge           | 100 mm                  |