

Bahco BE-8909S. Ergo-Torx-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff, VDE isoliert, T9x75 mm

Artikel-Nr. WL53512

Hersteller Bahco

ERGO-TORX-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff, VDE isoliert, T9x75 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schraubenart	Klingenlänge
WL16127	TX10	100 mm
WL16129	TX15	125 mm
WL16131	TX20	125 mm
WL16133	TX25	150 mm
WL16136	TX30	175 mm
WL53508	TX05	75 mm
WL53509	TX06	75 mm
WL53510	TX07	75 mm
WL53511	TX08	75 mm
WL53512	TX09	75 mm

Praktischer Drei-Komponenten-Griff für optimalen Halt

- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Isolierter gemäß VDE zertifizierter ERGO™ Schraubendreher für TORX®-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für größere Genauigkeit
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung
- Abgeflachter Griff verhindert Wegrollen
- Maximaler Komfort mit geringstem Kraftaufwand durch die ergonomische Bauweise
- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Integrierte Aufhängeöffnung
- Hochleistungs-Stahllegierung, direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V
- Individually inspected and manufactured according to IEC 60900, tested in a water bath at 10000 V

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53512
Modell	BE 8909S
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8909S
Abmessungen (LxBxH)	197 mm x 20 mm x 40 mm
Verkaufseinheit	Stück
Griffbreite	20 mm
Grifflänge	122 mm
Verpackungsmaß	einzeln
ESD gerecht	nein
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
VDE	ja
Schraubenart	TX09
Werkzeuglänge	197 mm
Griffdurchmesser	20 mm
Klingenlänge	75 mm