

Bahco BE-8930SL. Ergo-Torx-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff, VDE isoliert, Slim, T30x150 mm

Artikel-Nr. **WL53526**

Hersteller **Bahco**

ERGO-TORX-Schraubendreher mit Dreikomponenten-Griff, VDE isoliert, SLIM, T30x150 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 2380 IEC 60900 DIN 5264

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Schraubenart	Klingenlänge
WL53514	TX10	100 mm
WL53517	TX15	100 mm
WL53520	TX20	100 mm
WL53523	TX25	125 mm
WL53526	TX30	150 mm

- Schraubendreher entwickelt im Zuge des ERGO™-Prozesses
- Gemäß VDE isolierter ERGO™ Schraubendreher mit schlanken Klingen (reduzierter Klingendurchmesser) für TORX®-Schrauben
- Phosphatierte Spitze für höhere Präzision sorgt für Passgenauigkeit und verhindert Abblättern
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Vorrichtungen bis 1000 V. Direkt auf die Klinge gespritzte Isolierung
- 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit starrer Oberfläche sorgt

für komfortablen Halt und bessere Kraftübertragung

- Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden
- Flache Seitenteile verhindern Wegrollen des Schraubendrehers
- Integrierte Aufhängeöffnung
- Hochwertige, direkt auf die Klinge gespritzte Isolationsschicht
- Für bessere Zugänglichkeit sind die Klingen um 30 % schlanker als herkömmliche isolierte Klingen
- Normen: ISO 2380/DIN 5264
- Stückgeprüft und gefertigt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10.000 V

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53526
Modell	BE 8930SL
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8930SL
Abmessungen (LxBxH)	272 mm x 36 mm x 72 mm
Verkaufseinheit	Stück
Grifflänge	122 mm
Verpackungsmaß	einzel
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Griffbreite	36 mm
Schraubenart	TX30
Werkzeuglänge	272 mm
Griffdurchmesser	36 mm
Klingenlänge	150 mm