

Bahco BE-8255S. Ergo Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3- Komponenten-Griff, VDE- zertifiziert 1.2 mmx6.5 mmx150 mm

Artikel-Nr. WL53690

Hersteller Bahco

ERGO Isolierter Schraubendreher für Schlitzschrauben mit 3-Komponenten-Griff, VDE-zertifiziert 1.2 mmx6.5 mmx150 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 2380 DIN 5264

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Klingenbreite & Klingenstärke	Klingenlänge
WL16076	2,5 mm & 0,4 mm	2,5 mm
WL16088	3 mm & 0,5 mm	2,9 mm
WL18286	3,5 mm & 0,6 mm	3,43 mm
WL16081	4 mm & 0,8 mm	100 mm
WL16082	5,5 mm & 1 mm	125 mm
WL21092	8 mm & 1,2 mm	175 mm
WL53456	10 mm & 1,6 mm	200 mm
WL53458	12 mm & 2 mm	200 mm
WL53690	6,5 mm & 1,2 mm	150 mm

Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

- Im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt
- Isolierte ERGO™ Schraubendreher für Schlitzschrauben
- Brünierte Spitze für eine höhere Genauigkeit
- Dreikomponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort, weiches Material mit geriffelter Oberfläche für besseren Halt und eine größere Kraftübertragung
- Flache Seitenteile verhindern ein Wegrollen
- Integrierte Aufhängeöse
- Die richtige Klinge kann problemlos anhand der Farbmarkierung und des Symbols auf dem Griffende identifiziert werden
- No colour identification in extra small handle, small sizes from 2.5 to 3.5
- Hochleistungs-Stahllegierung, die Isolationsschicht wird direkt auf die Klinge gespritzt
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken, bis 1000 V
- Stückgeprüft und hergestellt gemäß IEC 60900, geprüft im Wasserbad bei 10000 V
- Normen: ISO 2380/DIN 5264

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL53690
Modell	BE 8255S
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	BE-8255S
Abmessungen (LxBxH)	310 mm x 105 mm x 35 mm
Verkaufseinheit	Stück
ESD gerecht	nein
Schraubendreherart	Normale Schraubendreher
Klingenstärke	1,2 mm
Schraubenart	schlitz
Griffbreite	36 mm
VDE	ja
Grifflänge	122 mm
Verpackungsmaß	einzeln
Griffdurchmesser	36 mm
Klingenlänge	150 mm
Klingenbreite	6,5 mm