

Bahco 2101S-200. ERGO™ - Seitenschneider mit isolierten Griffen, phosphatiert, 200 mm

Artikel-Nr. WL54853

Hersteller Bahco

ERGO™-Seitenschneider mit isolierten Griffen, phosphatiert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Schneidradius verläuft entlang der Kante, damit harte Materialien wie Pianodraht nahe am Gelenk, aber auch weiche Materialien geschnitten werden können

- Isolierte Griffe aus Monomaterial Polypropylen
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Max. Schneidkapazität: 4,5 mm Cu, 3 mm Fe+ und 2,5 mm Pianodraht
- Abstand zwischen Gelenk und Schneidkanten reduziert für bessere Hebelwirkung und maximale Schneidkapazität
- Hochleistungsschnellstahl
- Phosphatiert, rostschutzbehandelt
- Schneidradius verläuft entlang der Kante, damit harte Materialien wie Pianodraht nahe am Gelenk, aber auch weiche Materialien geschnitten werden können
- Schraubverbindung für exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkanten
- Abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Strapazierfähige, induktionsgehärtete Schneidkante
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

Länge	200 mm
Breite	210 mm
Höhe	28 mm
Verkaufseinheit	1 Stück
Inhaltseinheit	1 Stück
VDE	nein
Kopfbreite	25,5 mm
Backendicke	2 mm
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Hochleistungs-Stahllegierung
Verpackungsmaß	einzeln
Werkzeuglänge	200 mm
Art Seitenschneider	Seitenschneider