

## Bahco 2628 S-180. Kombizange mit isolierten Griffen, 180 mm

Artikel-Nr. WL54871

Hersteller Bahco

Kombizange mit isolierten Griffen, 180 mm

### TECHNISCHE DATEN

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Gewicht            | 0.1 kg       |
| Norm               | DIN ISO 5746 |
| Positionserkennung | Nein         |
| Zertifikat         | IEC 60900    |



### NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 5746

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Länge         |
|-------------------------|---------------|
| <a href="#">WL54870</a> | 160 mm        |
| <b>WL54871</b>          | <b>180 mm</b> |
| <a href="#">WL54872</a> | 200 mm        |

Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

- Isolierte Griffe aus Monomaterial Polypropylen
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Kanten besonders geeignet zum Schneiden von härterem Material wie Pianodraht und Federstahldraht
- Abstand zwischen Gelenk und Schneidkanten reduziert für bessere Hebelwirkung und maximale Schneidkapazität
- Greifflächen speziell für rundes und flaches Material

- Abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert und rostschutzbehandelt
- Normen: ISO 5746
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL54871                      |
| Modell                 | 2628 S-180                   |
| Hersteller             | BAHCO                        |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 2628 S-180                   |
| Abmessungen (LxBxH)    | 180 mm x 195 mm x 30 mm      |
| Verkaufseinheit        | Stück                        |
| VDE                    | nein                         |
| Kopfbreite             | 24 mm                        |
| Backendicke            | 10,8 mm                      |
| Verpackungsmaß         | einzeln                      |
| ESD gerecht            | nein                         |
| Werkzeugmaterial       | Hochleistungs-Stahllegierung |
| Zangenart              | Kombizange                   |