

Bahco 2628 S-200. Kombizange mit isolierten Griffen, 200 mm

Artikel-Nr. WL54872 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** 2628 S-200

Kombizange mit isolierten Griffen, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 5746

BESCHREIBUNG

Weitere Ausführungen

Artikel-Nr. Länge[WL54870](#) 160 mm[WL54871](#) 180 mm**WL54872 200 mm**

Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

- Isolierte Griffe aus Monomaterial Polypropylen
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Kanten besonders geeignet zum Schneiden von härterem Material wie Pianodraht und Federstahldraht
- Abstand zwischen Gelenk und Schneidkanten reduziert für bessere Hebelwirkung und maximale Schneidkapazität
- Greifflächen speziell für rundes und flaches Material
- Abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Phosphatiert und rostschutzbehandelt

- Normen: ISO 5746
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

Produktdetails

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Artikel-Nr. | WL54872 |
| Modell | 2628 S-200 |
| Hersteller | BAHCO |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 2628 S-200 |
| Abmessungen (LxBxH) | 200 mm x 210 mm x 30 mm |
| Verkaufseinheit | Stück |
| VDE | nein |
| Kopfbreite | 29 mm |
| Backendicke | 11,8 mm |
| Verpackungsmaß | einzeln |
| ESD gerecht | nein |
| Werkzeugmaterial | Hochleistungs-Stahllegierung |
| Zangenart | Kombizange |