

# Bahco 2430 S-160. Flachrundzange mit isolierten Griffen, phosphatiert, 160 mm

**Artikel-Nr.** WL54879 **Hersteller** Bahco**Hersteller-Nr.** 2430 S-160

Flachrundzange mit isolierten Griffen, phosphatiert, 160 mm

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Gewicht **0.1 kg**

## NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

## BESCHREIBUNG

## Weitere Ausführungen

**Artikel-Nr. Länge****WL54879 160 mm**[WL54880](#) 200 mm

Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

- Isolierte Griffe aus Monomaterial Polypropylen
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Max. Schneidkapazität: 3 mm Cu, 1,8 mm Fe+ und 1,6 mm Fe+
- Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Schlanke, halbrunde und geriffelte Backen
- Scharfe Schneidkanten zum Schneiden von weichen Materialien wie Kupfer und kunststoffummantelten Drähten
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Guter Zugang zu schwer zu erreichenden Bereichen dank der langen, halbrunden Spitzen
- Bessere Hebelwirkung und Schneidkapazität dank der Position des Gelenks
- Hochleistungsschnellstahl
- Phosphatiert, rostschutzbehandelt

- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

## Produktdetails

Artikel-Nr.	WL54879
Modell	2430 S-160
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	2430 S-160
Abmessungen (LxBxH)	160 mm x 200 mm x 32 mm
Verkaufseinheit	Stück
Backendicke	2,5 mm
Werkzeugmaterial	Hochleistungs-Stahllegierung
Verpackungsmaß	einzel
VDE	nein
Kopfbreite	16 mm
ESD gerecht	nein
Zangenart	Flachrundzange