

## Bahco 2430 S-200. Flachrundzange mit isolierten Griffen, phosphatiert, 200 mm

Artikel-Nr. WL54880

Hersteller Bahco

Flachrundzange mit isolierten Griffen, phosphatiert, 200 mm

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



### NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

### BESCHREIBUNG

### WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Länge         |
|-------------------------|---------------|
| <a href="#">WL54879</a> | 160 mm        |
| <b>WL54880</b>          | <b>200 mm</b> |

Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

- Isolierte Griffe aus Monomaterial Polypropylen
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Max. Schneidkapazität: 3 mm Cu, 1,8 mm Fe+ und 1,6 mm Fe+
- Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Schlanke, halbrunde und geriffelte Backen
- Scharfe Schneidkanten zum Schneiden von weichen Materialien wie Kupfer und kunststoffummantelten Drähten
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Guter Zugang zu schwer zu erreichenden Bereichen dank der langen, halbrunden Spitzen

- Bessere Hebelwirkung und Schneidkapazität dank der Position des Gelenks
- Hochleistungsschnellstahl
- Phosphatiert, rostschutzbehandelt
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Artikel-Nr.            | WL54880                      |
| Modell                 | 2430 S-200                   |
| Hersteller             | BAHCO                        |
| Hersteller-Artikel-Nr. | 2430 S-200                   |
| Abmessungen (LxBxH)    | 200 mm x 195 mm x 20 mm      |
| Verkaufseinheit        | Stück                        |
| Backendicke            | 2,5 mm                       |
| Werkzeugmaterial       | Hochleistungs-Stahllegierung |
| Verpackungsmaß         | einzel                       |
| VDE                    | nein                         |
| Kopfbreite             | 17 mm                        |
| ESD gerecht            | nein                         |
| Zangenart              | Flachrundzange               |