

Bahco 2430V-200. Flachrundzange, VDE isoliert, 200 mm

Artikel-Nr. WL54882

Hersteller Bahco

Flachrundzange, VDE isoliert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Norm **DIN ISO 5745**

Positionserkennung **Nein**

Zertifikat **IEC 60900**


NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 57453

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Backendicke	Länge
WL54881	2,5 mm	160 mm
WL54882	2,5 mm	200 mm

3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Scharfe Kanten zum Schneiden von weichen Materialien wie Kupfer und kunststoffummantelten Drähten
- Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Hochleistungs-Stahllegierung

- Verchromt, rostschutzbehandelt
- Normen: ISO 5745
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten
- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL54882
Modell	2430V-200
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	2430V-200
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 60 mm x 30 mm
Verkaufseinheit	Stück
VDE	ja
Kopfbreite	17 mm
Backendicke	2,5 mm
Verpackungsmaß	einzeln
ESD gerecht	nein
Werkzeugmaterial	Hochleistungs-Stahllegierung
Zangenart	Flachrundzange