

Bahco 2427 S-200. Flachrundzange mit um 45° angewinkelter Spitze und isolierten Griffen, phosphatiert, 200 mm

Artikel-Nr. WL54887**Hersteller Bahco**

Flachrundzange mit um 45° angewinkelter Spitze und isolierten Griffen, phosphatiert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

- Isolierte Griffe aus Monomaterial Polypropylen
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Mit um 45° angewinkelten Spitzen
- Max. Schneidkapazität: 3 mm Cu, 1,8 mm Fe+ und 1,6 mm Fe+
- Spitzen für sicheres Greifen und verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen
- Schlanke, halbrunde und geriffelte Backen
- Scharfe Schneidkanten zum Schneiden von weichen Materialien wie Kupfer und kunststoffummantelten Drähten
- Induktionsgehärtete Schneidkanten
- Bessere Hebelwirkung und Schneidkapazität dank der Position des Gelenks
- Hochleistungsschnellstahl
- Phosphatiert, rostschutzbehandelt
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL54887
Modell	2427 S-200
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	2427 S-200
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 200 mm x 32 mm
Verkaufseinheit	Stück
VDE	nein
Werkzeugmaterial	Hochleistungs-Stahllegierung
Backendicke	2,5 mm
ESD gerecht	nein
Kopfbreite	17 mm
Verpackungsmaß	einzeln
Zangenart	Flachrundzange