

Bahco 2427V-200. Flachrundzange mit um 45° gekröpfter Spitze, VDE isoliert, 200 mm

Artikel-Nr. WL54888

Hersteller Bahco

Flachrundzange mit um 45° gekröpfter Spitze, VDE isoliert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900 ISO 57453

BESCHREIBUNG

3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten

- Feuerbeschichtete Isolierung
- 3-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
- Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
- Spitze um 45° angewinkelt
- Scharfe Kanten zum Schneiden von weichen Materialien wie Kupfer und kunststoffummantelten Drähten
- Hauptteil aus Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- Normen: ISO 5745
- 3-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher, gefährlich oder sehr gefährlich. Eine vierte, schwarze Schicht zum zusätzlichen Schutz der Griffkanten

- Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
- Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
- Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL54888
Modell	2427V-200
Hersteller	BAHCO
Hersteller-Artikel-Nr.	2427V-200
Abmessungen (LxBxH)	200 mm x 60 mm x 30 mm
Verkaufseinheit	Stück
VDE	ja
Werkzeugmaterial	Hochleistungs-Stahllegierung
Backendicke	2 mm
ESD gerecht	nein
Kopfbreite	17 mm
Verpackungsmaß	einzeln
Zangenart	Flachrundzange