

Bahco S910. 1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Sechskant, lange Ausführung inklusive Ring-Maulschlüssel-Satz, 92-teilig

Artikel-Nr. WL55066

Hersteller Bahco

1/4" und 1/2" Steckschlüssel-Satz, metrisch, Sechskant, lange Ausführung inklusive Ring-Maulschlüssel-Satz, 92-teilig

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 1174 DIN 3120

BESCHREIBUNG

Steckschlüssel-Satz 1/2"+1/4", 91-tlg. Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement dank Steckschlüssel-Einsätzen mit Dynamic-Drive™-Profil.

- 12 Stk 1/4" Sechskant-Einsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
- 10 Stk 1/4" Sechskant-Einsätze, lange Ausführung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und 13 mm
- 13 Stk 1/2" Sechskant-Einsätze 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 und 32 mm
- 2 Stk 1/4" Verlängerungen 50 mm/2" und 100 mm/4"
- 1 Stk 1/4" T-Gleitgriff
- 1 Stk 1/4" Kardangelenk
- 1 Stk 1/4" Bithalter
- 1 Stk 1/4" Bit-Adapter
- 1 Stk 1/4" Steckgriff mit 2-Komponenten-Griff
- 1 Stk 1/4" Magnethalter
- 5 Stk 1/4" Bits, Phillips, PH0, PH1, PH2, PH3 und PH4
- 3 Stk 1/4" Bits, Schlitz: 4, 5,5 und 7 mm
- 3 Stk 1/4" Bits, Pozidriv: PZ1, PZ2 und PZ3
- 6 Stk 1/4" Bits, Innensechskant 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm
- 8 Stk 1/4" Bits, TORX®, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 und T40

- 3 Stk 5/16" Bits TORX®: T45, T50 und T55
- 2 Stk 1/2" Verlängerungen, 125 mm/5" und 250 mm/10"
- 1 Stk 1/2" Kardangelenk
- 1 Stk 1/2" Zündkerzen-Steckschlüssel-Einsatz 21 mm (13/16")
- 1 Stk 1/2" auf 5/16" Bithalter
- 1 Stk 1/2" T-Gleit-Adapter
- 3 Winkelschraubendreher: 1,5, 2 und 2,5 mm
- 1 Stk 1/4" Umschaltknarre, Schnellauslöser, 60 Zähne mit 6° Rückschwenkwinkel
- 1 Stk 1/2" Umschaltknarre, Schnellauslöser, 60 Zähne mit 6° Rückschwenkwinkel
- 4 Gelenk-Steckschlüssel 8-9, 10-11, 12-13 und 14-15 mm
- 6 Ring-Maulschlüssel: 8, 10, 12, 13, 14, und 17 mm in herausnehmbarem Halter
- 1 herausnehmbare, dreiteilige Kunststoffbox mit Deckel für Kleinteile
- Ausführung: Matt verchromt
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Weniger Verschleiß und Schäden am Verbindungselement dank Steckschlüssel-Einsätzen mit Dynamic-Drive™-Profil
- Umschaltknarre mit Schnelllöseknopf
- Koffer: Hochfestes Polyethylen (HDPE)
- Standards: ISO 1174 und DIN 3120

Länge	375 mm
Breite	345 mm
Höhe	110 mm
Verkaufseinheit	1 Set
Inhaltseinheit	1 Set
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Verpackungsmaß	Satz