

## ESD Erdungsfliese X-LOG mit Erdungspunkt, PVC, grau, glatt, 497x497x7 mm, 1 Stück - Ecotile WL60399

Artikel-Nr. WL60399

Hersteller Ecotile

Leitfähige ESD-Erdungsfliese der X-LOG-Serie aus REACH-konformem PVC mit Erdungspunkt zum Anschluss eines Erdungskabels. Wird alle 50 Quadratmeter im X-LOG-Fliesenfeld eingesetzt und erdet die Bodenfläche nach IEC 61340-5-1.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ausführungsklasse | <b>ESD (antistatisch)</b>     |
| Breite            | <b>497</b>                    |
| Farbe             | <b>Grau</b>                   |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>                 |
| Höhe              | <b>7</b>                      |
| Norm              | <b>IEC 61340-5-1</b>          |
| Tiefe             | <b>497</b>                    |
| Ursprungsland     | <b>Vereinigtes Königreich</b> |
| Verkaufseinheit   | <b>1 Stück</b>                |



### NORMEN & KONFORMITÄT

**ESD sicher** **IEC 61340-5-1** **EN 1081** **EN 1815** **EN 6356** **ISO 9001**

### BESCHREIBUNG

Die ESD-Erdungsfliese X-LOG von Ecotile wird alle 50 Quadratmeter im Fliesenfeld eingesetzt und verbindet das leitfähige X-LOG-Bodensystem mit der Schutzterde. Über den Erdungspunkt wird ein Erdungskabel an einen Erdungsstecker oder eine Erdungsschiene angeschlossen, sodass elektrostatische Aufladungen kontrolliert abgeleitet werden. Sie besteht aus REACH-konformem PVC mit eingelagerten Edelstahlfasern und wird klebefrei im Click-and-Use-Verfahren verlegt.

### VORTEILE

- Erdungspunkt zum Anschluss eines Erdungskabels an Erdungsstecker oder Erdungsschiene
- Erdet das X-LOG-Fliesenfeld normgerecht alle 50 Quadratmeter
- Klebefreie Click-and-Use-Verlegung, gleiche Konstruktion wie die X-LOG-Bodenfliesen

### ANWENDUNG

Erdung leitfähiger ESD-X-LOG-Bodenfelder in Reinräumen, Rechenzentren, pharmazeutischen Einrichtungen und Elektronikfertigung.

## **NORMEN**

Bestandteil eines ESD-Bodensystems nach IEC 61340-5-1, geprüft nach EN 1081, EN 1815 und EN 6356, hergestellt in Großbritannien unter ISO 9001.