

Safeguard SG-ABE-ME-ABS-76MI-457X381. ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 381x457 mm, 76nm, 100 Stück

Artikel-Nr. WL60839

Hersteller Safeguard

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 381x457 mm, 76µm, 100 Stück

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60823	102 mm x 76 mm
WL60824	127 mm x 76 mm
WL60825	152 mm x 102 mm
WL60826	660 mm x 102 mm
WL60827	203 mm x 127 mm
WL60828	203 mm x 152 mm
WL60829	254 mm x 152 mm
WL60830	660 mm x 152 mm
WL60831	305 mm x 203 mm
WL60832	305 mm x 254 mm
WL60833	356 mm x 254 mm

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60834	610 mm x 254 mm
WL60835	660 mm x 254 mm
WL60836	406 mm x 305 mm
WL60837	356 mm x 356 mm
WL60838	457 mm x 356 mm
WL60839	457 mm x 381 mm
WL60840	610 mm x 406 mm
WL60841	610 mm x 457 mm
WL60842	660 mm x 508 mm

Der abschirmende ESD Beutel von SafeGuard ist mit einer Außenlayer aus ableitfähigem Polyester und einer Innenlayer aus ableitfähigem Polyethylen gefertigt. Zudem beträgt die Materialstärke 76µm. Auf dem ESD Beutel ist das ESD- und Recycle-Symbol, sowie Typen- und LOT-Nr. aufgedruckt.

- mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
- außen: Polyester ableitend
- innen: Polyethylen ableitend
- Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nj
- verschweißbar
- Folienstärke: 76µm +/- 10 %

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL60839
Modell	SG-ABE-ME-ABS-76MI
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-ABE-ME-ABS-76MI-457X381
Breite	381 mm
Höhe	457 mm
Verkaufseinheit	VPE
Farbe	transparent
Zip Verschluss	nein
Folienstärke	76µm +/- 10 %
Wiederverschließbar	nein
Eigenschaft Verpackung	abschirmend