

SG-ABEZ-ME-ABS-76MI-305X305. ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 305x305 mm, mit Zip- Verschluss, 76nm, 100 Stück

Artikel-Nr. WL60853

Hersteller Safeguard

ESD-Abschirmbeutel METAL-IN, 305x305 mm, mit Zip-Verschluss, 76µm,
100 Stück

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60843	76 mm x 76 mm
WL60845	127 mm x 76 mm
WL60846	152 mm x 102 mm
WL60847	203 mm x 127 mm
WL60848	203 mm x 152 mm
WL60849	254 mm x 152 mm
WL60850	254 mm x 203 mm
WL60851	305 mm x 203 mm
WL60852	305 mm x 254 mm
WL60853	305 mm x 305 mm
WL60854	406 mm x 305 mm

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60855	457 mm x 356 mm
WL60856	457 mm x 457 mm

Der ESD Beutel von SafeGuard lässt sich mit Hilfe des Zip-Verschlusses wiederverschließen. Die Folienstärke beträgt 76µm und ist außen mit ableitfähigem Polyester und innen mit ableitfähigem Polyethylen versehen.

- mit ESD- und Recycle-Symbol, Typen- und LOT-Nr.
- außen: Polyester ableitend
- innen: Polyethylen ableitend
- Metallisierung: alu-bedampft, Abschirmung < 15 nJ
- verschweißbar
- Folienstärke: 76µm +/- 10 %

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL60853
Modell	SG-ABEZ-ME-ABS-76MI
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-ABEZ-ME-ABS-76MI-305X305
Breite	305 mm
Höhe	305 mm
Verkaufseinheit	VPE
Farbe	transparent
Zip Verschluss	ja
Folienstärke	76µm +/- 10 %
Wiederverschließbar	ja
Eigenschaft Verpackung	abschirmend