

Safeguard SG-BE-SI- VAK-152DP-406X203. ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY- PACK 152 n, 203x406 mm, 100 Stück

Artikel-Nr. **WL60860**

Hersteller **Safeguard**

ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK 152 µ, 203x406 mm, 100 Stück

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60858	152 mm x 102 mm
WL60859	508 mm x 254 mm
WL60860	406 mm x 203 mm
WL60867	305 mm x 254 mm
WL60868	457 mm x 457 mm

Der ESD/EMI Abschirmbeutel von SafeGuard ist verschweiß- und vakuumierbar und schützt dank der Multi-Layer Verarbeitung die empfindlichen Elektronik-Bauteile vor Feuchtigkeit und weist eine definierte Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Der ESD Beutel ist standardmäßig mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol und Lot-Nummer bedruckt.

- Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder

- Entspricht MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ
- Verschweißbar, Vakuumierbar
- Standardaufdruck: ESD-/EMI Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
- Typischer Oberflächenwiderstand $R_{pp} = 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
- Entladungszeit 1000V - 100V = <0,02s
- MVTR = $\leq 0,0003 \text{ g/100in}^2/24\text{h}$

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL60860
Modell	SG-BE-SI-VAK-152DP
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-BE-SI-VAK-152DP-406X203
Breite	203 mm
Höhe	406 mm
Verkaufseinheit	VPE
Farbe	silber
Herstellerfarbangabe	silber
typischer Ableitwiderstand	$1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
Zip Verschluss	nein
Eigenschaft Verpackung	vakuumierbar
Folienstärke	152 μ
Wiederverschließbar	nein