

ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK 90 µ, 254x762 mm, 100 Stück

Artikel-Nr. WL60862

Hersteller Safeguard

ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK 90 µ, 254x762 mm, 100 Stück

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Höhe x Breite
WL60861	508 mm x 254 mm
WL60862	762 mm x 254 mm

Der ESD/EMI Abschirmbeutel von SafeGuard ist verschweiß- und vakuumierbar und schützt dank der Multi-Layer Verarbeitung die empfindlichen Elektronik-Bauteile vor Feuchtigkeit und weist eine definierte Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Der ESD Beutel ist standardmäßig mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycle-Symbol und Lot-Nummer bedruckt.

- Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
- Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
- Entspricht MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
- Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ
- Verschweißbar, Vakuumierbar
- Standardaufdruck: ESD-/EMI Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Symbol, LOT-Nr.

- Typischer Oberflächenwiderstand $R_{pp} = 1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
- Entladungszeit $1000\text{V} - 100\text{V} = <0,1\text{s}$
- MVTR = $\leq 0,02\text{g}/100\text{in}^2/24\text{h}$

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL60862
Modell	SG-BE-SI-VAK-90DP
Hersteller	SAFEGUARD
Hersteller-Artikel-Nr.	SG-BE-SI-VAK-90DP-762X254
Breite	254 mm
Höhe	762 mm
Verkaufseinheit	VPE
Farbe	silber
Herstellerfarbangabe	silber
typischer Ableitwiderstand	$1 \times 10^{11} \text{ Ohm}$
Zip Verschluss	nein
Eigenschaft Verpackung	vakuumierbar
Folienstärke	90 μ
Wiederverschließbar	nein