

# Knipex 01 06 160. Kombizange Chrom-Vanadin, verchromt, isoliert 160 mm

Artikel-Nr. WL61269

Hersteller Knipex

Kombizange Chrom-Vanadin, verchromt, isoliert 160 mm

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



## NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5746 IEC 60900

## BESCHREIBUNG

## WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Werkzeuglänge |
|-------------------------|---------------|
| <a href="#">WL41279</a> | 190 mm        |
| <b>WL61269</b>          | <b>160 mm</b> |
| <a href="#">WL61270</a> | 180 mm        |
| <a href="#">WL61271</a> | 200 mm        |
| <a href="#">WL61272</a> | 225 mm        |

Für härteste Beanspruchung. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Besonders verschleißfeste Greifbacken, Härte der Greifbacken ca. 53 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 1,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm<sup>2</sup> - VDE-geprüft: Ja

- Für härteste Beanspruchung
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Besonders verschleißfeste Greifbacken, Härte der Greifbacken ca. 53 HRC

## PRODUKTDDETAILS

|                                                 |                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                     | WL61269                                                |
| Modell                                          | 01 06 160                                              |
| Hersteller                                      | KNIPEX                                                 |
| Hersteller-Artikel-Nr.                          | 01 06 160                                              |
| Abmessungen (LxBxH)                             | 165 mm x 55 mm x 20 mm                                 |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)              | 177 mm x 61 mm x 30 mm                                 |
| Volumen mit Verpackung                          | 0,315 dm <sup>3</sup>                                  |
| Verkaufseinheit                                 | Stück                                                  |
| Art der Verpackung                              | Einzelpackung                                          |
| Normen                                          | DIN EN 60900, DIN ISO 5746   IEC 60900                 |
| RoHS konform                                    | nein                                                   |
| Oberfläche                                      | verchromt                                              |
| VDE                                             | ja                                                     |
| ESD gerecht                                     | nein                                                   |
| Werkzeuglänge                                   | 160 mm                                                 |
| Beschreibung Kopf                               | verchromt                                              |
| Griff Ausprägung                                | VDE   isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig               | 16 mm <sup>2</sup>                                     |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | 10 mm                                                  |
| Schneidwert Drahtdurchmesser hart               | 2 mm                                                   |
| Zangenart                                       | Kombizange                                             |