

Knipex 02 02 225 T. Kraft-Kombizange, schwarz atramentiert, Befestigungsöse, 225 mm

Artikel-Nr. WL61274

Hersteller Knipex

Kraft-Kombizange, schwarz atramentiert, Befestigungsöse, 225 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5746

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL30498	nein	200 mm
WL61273	nein	180 mm
WL61274	ja	225 mm
WL61275	nein	225 mm

35 % Krafterparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC. Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 14,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm² - Absturzsicherung: Ja

- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61274
Modell	02 02 225 T
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	02 02 225 T
Abmessungen (LxBxH)	231 mm x 54 mm x 21 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	237 mm x 71 mm x 26 mm
Volumen mit Verpackung	0,438 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5746
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	ja
Werkzeuglänge	225 mm
Beschreibung Kopf	poliert
Griff Ausprägung	Tethered Tools mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	25 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	14 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	3 mm
Zangenart	Kombizange