

Knipex 02 07 200. Kraft-Kombizange, verchromt, tauchisoliert, 200 mm

Artikel-Nr. WL61281

Hersteller Knipex

Kraft-Kombizange, verchromt, tauchisoliert, 200 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5746 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61281	200 mm
WL61282	225 mm

35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen. Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz. Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung. Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen. Lange Schneiden für dickere Kabel. Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 63 HRC. - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,8mm - Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm² - VDE-geprüft: Ja

- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61281
Modell	02 07 200
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	02 07 200
Abmessungen (LxBxH)	205 mm x 69 mm x 36 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	217 mm x 76 mm x 40 mm
Volumen mit Verpackung	0,645 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	200 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE tauchisoliert, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	25 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	13 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,8 mm
Zangenart	Kombizange