

# Knipex 03 05 200. Kombizange, verchromt, 200 mm

Artikel-Nr. WL61290

Hersteller Knipex

Kombizange, verchromt, 200 mm

## TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



## NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5746

## BESCHREIBUNG

## WEITERE AUSFÜHRUNGEN

| Artikel-Nr.             | Werkzeuglänge |
|-------------------------|---------------|
| <a href="#">WL41634</a> | 140 mm        |
| <a href="#">WL23710</a> | 160 mm        |
| <a href="#">WL23711</a> | 180 mm        |
| <b>WL61290</b>          | <b>200 mm</b> |

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm²

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht

- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

## PRODUKTDDETAILS

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                                     | WL61290                    |
| Modell                                          | 03 05 200                  |
| Hersteller                                      | KNIPEX                     |
| Hersteller-Artikel-Nr.                          | 03 05 200                  |
| Abmessungen (LxBxH)                             | 205 mm x 60 mm x 21 mm     |
| Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)              | 324 mm x 124 mm x 51 mm    |
| Volumen mit Verpackung                          | 2,049 dm <sup>3</sup>      |
| Verkaufseinheit                                 | Stück                      |
| Art der Verpackung                              | Einzelpackung              |
| Normen                                          | DIN ISO 5746               |
| RoHS konform                                    | nein                       |
| Oberfläche                                      | verchromt                  |
| ESD gerecht                                     | nein                       |
| VDE                                             | nein                       |
| Werkzeuglänge                                   | 200 mm                     |
| Beschreibung Kopf                               | verchromt                  |
| Griff Ausprägung                                | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig               | 16 mm <sup>2</sup>         |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) | 13 mm                      |
| Schneidwert Drahtdurchmesser hart               | 2,5 mm                     |
| Schneidwert Drahtdurchmesser mittel             | 3,8 mm                     |
| Zangenart                                       | Kombizange                 |