

Knipex 03 06 160. Kombizange, verchromt, isoliert 160 mm

Artikel-Nr. **WL61291**

Hersteller **Knipex**

Kombizange, verchromt, isoliert 160 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Norm	DIN ISO 5746
Positionserkennung	Nein
Zertifikat	IEC 60900



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 **DIN ISO 5746** **IEC 60900**

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Befestigung für Absturzsicherung	Werkzeuglänge
WL33535	nein	180 mm
WL61291	nein	160 mm
WL61292	ja	180 mm
WL61293	nein	200 mm

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,1mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 10,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - VDE-geprüft: Ja

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht

- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61291
Modell	03 06 160
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 06 160
Abmessungen (LxBxH)	165 mm x 54 mm x 19 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	177 mm x 61 mm x 30 mm
Volumen mit Verpackung	0,315 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
VDE	ja
ESD gerecht	nein
Befestigung für Absturzsicherung	nein
Werkzeuglänge	160 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	10 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,1 mm
Zangenart	Kombizange