

Knipex 03 07 180. Kombizange, verchromt, tauchisoliert, VDE-geprüft, 180 mm

Artikel-Nr. WL61295

Hersteller Knipex

Kombizange, verchromt, tauchisoliert, VDE-geprüft, 180 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht 0.1 kg

Positionserkennung Nein



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 DIN ISO 5746 IEC 60900

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61294	160 mm
WL61295	180 mm
WL61296	200 mm
WL61297	250 mm

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,4mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 16,0mm² - VDE-geprüft: Ja

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht

- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61295
Modell	03 07 180
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 07 180
Abmessungen (LxBxH)	185 mm x 65 mm x 31 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	217 mm x 76 mm x 40 mm
Volumen mit Verpackung	0,645 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Werkzeuglänge	180 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE tauchisoliert, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	16 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	12 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,2 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,4 mm
Zangenart	Kombizange