

Knipex 03 07 250. Kombizange, verchromt, tauchisoliert, VDE-geprüft, 250 mm

Artikel-Nr. WL61297
Hersteller Knipex

Kombizange, verchromt, tauchisoliert, VDE-geprüft, 250 mm

TECHNISCHE DATEN

Gewicht **0.1 kg**

Positionserkennung **Nein**


NORMEN & KONFORMITÄT

EN 60900 **DIN ISO 5746** **IEC 60900**

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL61294	160 mm
WL61295	180 mm
WL61296	200 mm
WL61297	250 mm

Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz. Mit Schneiden für weichen und harten Draht. Lange Schneiden für dickere Kabel. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 60 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm² - VDE-geprüft: Ja

- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Mit Schneiden für weichen und harten Draht

- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL61297
Modell	03 07 250
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	03 07 250
Abmessungen (LxBxH)	260 mm x 73 mm x 36 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	272 mm x 81 mm x 40 mm
Volumen mit Verpackung	0,864 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN EN 60900, DIN ISO 5746 IEC 60900
RoHS konform	nein
Oberfläche	verchromt
ESD gerecht	nein
VDE	ja
Werkzeuglänge	250 mm
Beschreibung Kopf	verchromt
Griff Ausprägung	VDE tauchisoliert, VDE-geprüft
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	25 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser)	15 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	2,5 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	3,8 mm
Zangenart	Kombizange